









## TABEL DE CONSUM IN FUNCTIE DE DIMENSIUNEA PLACILOR SI A LATIMII ROSTURILOR (kg/m<sup>2</sup>)

Dimensiune placa ceramica (mm)	Latimea rostului (mm)						
	2	3	5	8	10	15	20
20 x 20 x 4	1,3						
50 x 50 x 4	0,5						
75 x 150 x 6		0,6	1,0				
100 x 100 x 6		0,6	1,0				
100 x 100 x 10		1,0	1,6				
100 x 200 x 6		0,4	0,7				
100 x 200 x 10			1,2	1,9	2,4		
150 x 150 x 6		0,4	0,6				
200 x 200 x 8		0,4	0,6				
120 x 240 x 12			1,2	1,9	2,4		
250 x 250 x 12			0,8	1,2	1,5		
250 x 250 x 20			1,3	2,0	2,6	3,8	5,1
300 x 300 x 10		0,3	0,5	0,9	1,1		
300 x 300 x 20			1,1	1,7	2,1	3,2	4,3
300 x 600 x 4,5		0,11	0,18	0,29			
300 x 600 x 10		0,2	0,4	0,6	0,8		
330 x 330 x 10		0,3	0,5	0,8	1,0		
400 x 400 x 10		0,2	0,4	0,6	0,8		
450 x 450 x 12			0,4	0,7	0,9		
500 x 500 x 12			0,4	0,6	0,8		
600 x 600 x 3			0,08	0,13			
600 x 600 x 4,5			0,12	0,19			
600 x 600 x 12			0,3	0,5	0,6		
600 x 1200 x 3			0,06	0,10			
1000 x 3000 x 3			0,03	0,05			

### FORMULA PENTRU CALCULAREA CONSUMULUI:

$$\frac{(A + B)}{(A \times B)} \times C \times D \times 1,6 = \frac{\text{kg}}{\text{m}^2}$$

**A** = lungimea placii (in mm)

**B** = latimea placii (in mm)

**C** = grosimea placii (in mm)

**D** = latimea rostului (in mm)

	100 WHITE	103 MOON WHITE	111 SILVER GREY	110 MANHATTAN 2000	112 MEDIUM GREY	113 CEMENT GREY	115 RIVER GREY	116 MUSK GREY	174 TORNADO	119 LONDON GREY	114 ANTHRACITE	120 BLACK	137 CARIBBEAN	130 JASMINE	131 VANILLA	138 ALMOND	132 BEIGE 2000	133 SAND	134 SILK	139 PINK POWDER	141 CARAMEL	135 GOLDEN DUST	152 LIQUORIC	142 BROWN	136 MUD	144 CHOCOLATE	149 VOLCANO SAND	145 TERRA DI SIENA	143 TERRACOTTA	172 SPACE BLUE	170 CROCUS BLUE	162 VIOLET	171 TURQUOISE	150 YELLOW
<b>Ultracolor Plus</b>	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	

**N.B.** Din cauza procesului de tipărire, culorile sunt prezentate cu rol de informare și pot fi diferite de nuanțele reale



Intinderea chitului Ultracolor Plus cu spatula cauciucata pe o pardoseala din marmura cu efect de portelan



Curatarea și finisarea rosturilor cu buretele din celuloza



Pardoseala din gresie portelanata cu imitatie din lemn chituita cu Ultracolor Plus

# Ultracolor Plus



Exemplu de mozaic vitroceramic chituit cu Ultracolor Plus la o cabina de dus

## EXEMPLE DE CULORI DE CHIT PENTRU PLACI CERAMICE CU IMITATIE DIN LEMN



130 JASMINE



133 SAND



134 SILK



135 GOLDEN DUST



142 BROWN



136 MUD

### AMBALARE

Ultracolor Plus se furnizeaza ambalat la saci de 23 kg, cutii ce contin 4 saci x 5 kg sau 9 x 1 kg in functie de culoare.

### CULORI

Ultracolor Plus se poate furniza in 34 de culori (dupa paleta de culori CHITURI COLORATE).

### DEPOZITARE

Ultracolor Plus depozitat in loc uscat in ambalajul original are un timp de valabilitate de 12 luni (pentru sac de 23 kg) si 24 de luni (pentru sac de 1 si 5 kg) de la data de fabricatie inscrisa pe ambalaj. Depozitat mai mult, in timp poate suferi o modificare a timpului de priza fara ca acest lucru sa influenteze caracteristicile finale a materialului intarit.

Produsul indeplineste cerintele Anexei XVII a Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 (REACH), alineatul 47.

### INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARAREA SI APLICAREA PRODUSULUI

Ultracolor Plus nu este considerat un produs periculos conform normelor actuale si a ghidurilor de clasificare a amestecurilor. Produsul contine lianti hidraulici speciali, care in contact cu respiratia sau alte fluide ale corpului pot produce o reactie alcalina usor iritanta. La aplicare, este recomandat sa purtati manusi si ochelari de protectie si sa respectati normele uzuale privind manipularea produselor chimice. Recomandam folosirea manusilor si ochelarilor de protectie. Pentru informatii complete despre utilizarea

in siguranta a produsului consultati ultima versiune a Fisei de Siguranta.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

### ATENTIONARI

Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adecvat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.

**Va rugam sa consultati intotdeauna versiunea actualizata a Fisei Tehnice, disponibila pe site-ul [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**



Marcajul este folosit pentru a identifica produsele MAPEI ce au o emisie foarte scazuta a substantelor organice volatile (VOC) certificate de GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), o organizatie internationala pentru controlul nivelului de emisii a produselor destinate pardoselilor.



Marcajul semnifica implicarea noastra in protejarea mediului MAPEI ajuta proiectantii si constructorii, in dezvoltarea de proiecte inovatoare, certificate LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design), in conformitate cu Consiliul Cladirilor Verzi SUA.

**Referintele cu privire la aceste produse sunt disponibile la cerere sau pe [www.mapei.ro](http://www.mapei.ro) si [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**



BUILDING THE FUTURE