

Caparol WeissGrund

Grund de aderență pentru vopselele de dispersie, aplicabil la interior. Grund pigmentat pentru suprafețe netede, slab absorbante.



Descrierea produsului

Domeniu de aplicare

Grund-vopsea special, pigmentat alb sau colorat, destinat grundirii suprafețelor interioare ce urmează a fi acoperite cu vopsele de dispersie sintetică. Strat de grund ce crește aderența suprafețelor netede, portante, de ex. plăci de gips-carton, beton, precum și pe tencuielile minerale cu absorbție redusă din grupele de mortare PII – PIII. În special în cazul ghips-cartonului, reduce semnificativ riscul de exfoliere a gleturilor pe bază de ipsos aplicate în strat subțire. Strat de grund ce îmbunătățește aderența suprafețelor netede, cu absorbție redusă, înaintea aplicării tuturor tipurilor de tapete.

Proprietăți

- ușor de aplicat, diluabil cu apă, ecologic și cu miros redus
- cu capacitate de difuzie
- promotor de aderență pe suprafețele cu capacitate redusă de absorbție
- grund special de aderență pe gleturile de ipsos aplicate în strat subțire
- timp de prelucrabilitate prelungit pentru vopsitoriile ulterioare
- capacitate bună de acoperire

Material de bază

Dispersie sintetică modificată, conform DIN 55945.

Ambalaj/Capacitate recipient

- 5 l, 15 l.

Culoare

Alb.

Caparol WeissGrund se poate nuanța manual cu coloranți Color Essenz sau max. 25 % CaparolColor Vollton- und Abtönfarbe sau AmphiColor® Vollton- und Abtönfarbe.

Caparol WeissGrund se poate nuanța în sistem computerizat ColorExpress pe toate colecțiile uzuale de culori cu un grad de luminozitate mai mare de 70.

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț.

Date tehnice

- Densitate: cca 1,47 g/cm³

Compatibilitatea conform fișei tehnice nr. 606
Definirea domeniilor de aplicare

interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2
+	+	+	-	-
(-) nu este adecvat / (o) adecvat condiționat / (+) adecvat				



Aplicare

Suporturi recomandate	Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanțe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.
Pregătirea suprafeței	Vă rugăm să consultați fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele straturi suport și pregătirea lor specială.
Instrucțiuni de aplicare	Se aplică nediluat. Se poate dilua cu max. 5% apă în vederea reglării consistenței materialului pentru aplicare.
Consum	Pe suprafețe netede, cca. 120 ml/m ² . Pe suprafețele rugoase consumul crește corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.
Condiții de prelucrare	Limita inferioară a temperaturii pentru aplicare și uscare: + 5°C pentru material, strat suport și aer.
Timp de uscare	La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după 12 ore. În cazul temperaturilor mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.
Unelte	Caparol WeissGrund se poate aplica cu rola (cu o lungime a firului de 13-18 mm), pensula sau cu aparate de pulverizare. Aplicare Airless Unghi de pulverizare: 50° Duză: 0,019-0,021" Presiune la pulverizare: 160-200 bar Pistolul se echipează cu filtru grosier pentru vopsele (verde). La aplicarea prin pulverizare, vopseaua se amestecă bine și se strecoară.
Curățarea uneltelor	Se spală cu apă, imediat după utilizare.
Indicații	Compatibilitate: Pentru a-și păstra proprietățile specifice, Caparol WeissGrund se amestecă numai cu CaparolColor Vollton- und Abtönfarbe și AmphiColor® Vollton- und Abtönfarbe.

Recomandări

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)	A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu apă. A nu se arunca la canalizare, în cursuri de apă sau pe sol. Indicații suplimentare: a se vedea fișa cu date de securitate.
Dezafectare	Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Deșeurile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, deșeurile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.
Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV	al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. <1 g/l COV.
Compoziție	Dispersie apoasă din copolimeri stiren-acrilici, dioxid de titan, carbonat de calciu, silicați, apă, aditivi, conservanți.
Consultanță tehnică	În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
Suport tehnic	☎ 0800.800.600 e-mail: tehnic@caparol.ro

Fișa tehnică nr. R12 - Ediție: Februarie 2019

Această fișă tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă cu privire la actualitatea acestei fișe tehnice accesând www.caparol.ro